

FIBRANOR / FIBRAPAN / IBERPAN HYDROFUGE®

DESCRIPTION

Un panneau en fibres de densité moyenne (MDF) spécialement conçu pour des applications en intérieur qui requièrent une exposition relativement forte à l'humidité. Classement E1. Disponible, certification classe MDF. HLS pour quelques formats.

CARACTÉRISTIQUES

Une plus grande stabilité dimensionnelle, un faible gonflement et absorption et une excellente qualité d'usinage, voici les qualités les plus remarquables de ce produit.

APPLICATIONS

Des meubles de cuisine et de salle de bain dans la gamme de panneaux moyens, des parquets dans la gamme de panneaux minces et des applications en moulure pour les gros panneaux.

D'autres possibilités encore: des plinthes, des composants d'escaliers et des encadrements d'architecture, des cadres de portes...

AVANTAGES

Un panneau de haute résistance aux effets de l'humidité qui permet une utilisation dans des conditions beaucoup plus rigoureuses qu'un MDF standard. Le processus de protection/ finition doit être soigneusement réalisé, surtout au niveau des angles, pour éviter toute infiltration d'eau à l'intérieur.



	6	9	10	12	15	16	18	19	22	25	28	30
2440x1220	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2440x2050			●			●	●	●				●
2440x1830						●		●				
3050x1220				●		●			●	●		●
3660x1830			●	●		●	●	●	●			●
3660x2050			●			●	●	●	●			

CERTIFICATIONS



* Le produit PEFC doit toujours être obtenue sous requête.